



JuicePumpTM 50 | 75 kW

Eine leistungsstarke und praktische Gleichstrom-Schnellladestation

Gewinnen Sie noch heute neue Kunden für Ihr Unternehmen, indem Sie eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge einrichten. Die neue JuicePump mit 50 kW oder 75 kW ist eine fortschrittliche DC-SchnellladeLösung (DCFC), die Ihr Unternehmen bekannt macht. Installieren Sie sie kostengünstig mit Fördermitteln von Versorgungsunternehmen oder der Regierung, um neue Kunden zu gewinnen, die Elektrofahrzeuge fahren. JuicePump ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über zwei Ladestecker, die universelle Kompatibilität mit allen Elektrofahrzeugen bieten.



Nutzen Sie die Fördermittel für die EV-Infrastruktur und holen Sie sich JuicePump noch heute auf Ihr Grundstück:

- Laden Sie zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig
- Minimieren Sie die Wartungskosten mit einem hochmodernen Flüssigkeitskühlsystem, das den reibungslosen Betrieb Ihrer Station unter allen Bedingungen gewährleistet
- Modulares und kompaktes Design für optimale Aufstellungsorte
- Geringere Betriebsgeräusche dank Flüstermodus Optionale sechs Meter lange Kabel mit integriertem Kabelmanagement

Warum JuicePump?

Anziehen Sie EV-Fahrer an

Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt, indem Sie einem schnell wachsenden Netzwerk beitreten, das Tausende von EV-Fahrern bedient.

Anspruchsberechtigt für Förderungen

JuicePump ist für Förderprogramme von Energieversorgern und Behörden zugelassen, darunter CALeVIP, MassEVIP und andere.

Plug-and-Charge-Unterstützung

Einfaches Aufladen mit einer RFID-Karte oder über die mobile App „Enel X Way“.

Flexible und einfache

Installation

Sparen Sie Investitionskosten mit einer kompakten und leichten DCFC.

Universelle Kompatibilität*

Die Konformität mit CCS-1 und CHAdeMO gewährleistet die Kompatibilität mit allen Elektrofahrzeugen**

Smak-Ladesoftware

Mit unserer JuiceNet-Software und den Dashboards können Sie den Verbrauch einfach überwachen und Einstellungen auf einer Plattform konfigurieren.

*Nur USA und Kanada

**Tesla benötigt einen CHAdeMO-Adapter

JuicePump 50 | 75 kW – Technische Daten

Anschlüsse	› „ –“-Kabel zum Kombinieren – CCS1 und/oder CHAdeMO
Kabellänge	› Kabel mit einer Länge von 10 ft/3 m ohne Kabelmanagement › 6 m lange Kabel mit integriertem Kabelmanagement
Elektrische Leistung	› Bis zu 50 oder 75 kW, je nach Konfiguration
Ausgangsspannung	› 920 V und 180 A Gleichstrom (bis zu 500 V und 125 A über CHAdeMO)
IP/IK-Schutzklasse	› Gekapseltes Elektronikgehäuse (IP65) › Langlebiges und robustes doppelwandiges Metallgehäuse – IK 10 (HMI IK08)
Effizienz	› >95,8 %
Leistungsfaktor	› 0,99
Temperatur	› Ausgelegt für den Betrieb von -31 °F/-35 °C bis 122 °F/50 °C › Volle Leistung bei einer maximalen Betriebstemperatur von 40 °C den ganzen Tag, jeden Tag.
Höhe	› 9000 ft
Netzwerkverbindung	› Ethernet und 3G/4G-Mobilfunk
LCD-Display	› 10 Zoll
Abmessungen	› Klein genug für beengte Platzverhältnisse – (78,6 Zoll/1.998 mm x 33,4 Zoll/850 mm x 12,1 Zoll/308 mm) › Präzise Messung von Leistung, Energie, Spannung und Strom
JuiceNet Enterprise Software	› Webbasierendes Portal: Zahlungsraten und Ladezeiten festlegen; Ladestatus und Verbrauchsdaten; Ladestationen für Privathaushalte steuern den Zugang zur Station; Lastverteilung › Fahrer-App zur Überwachung und Bezahlung des Ladevorgangs (iOS & Android) › Lesen Sie mehr im JuiceNet Enterprise-Datenblatt
Zertifizierungen	› cUL, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC
Hergestellt in Nordamerika	› Aus inländischen und importierten Paketen

