

JuicePump

Produkt für Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC)

Die Gleichstrom-Ladeinfrastrukturen **JuicePump** (bis zu 150 kW) sind die ideale Lösung, um die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen deutlich zu verkürzen.



Vernetzt

Echtzeitkommunikation mit der
Möglichkeit, den Ladevorgang über eine mobile App und Caka RFID zu steuern.
Integration in die Web-Dashboards von Enel X für eine vollständige Kontrolle des Ladevorgangs.



fähig

Sicherheitssystem, das ein unbeabsichtigtes Trennen verhindert
versehentliches Berühren der Anschlüsse während des Ladevorgangs.
Technischer Fernsupport an 7 Tagen in der Woche verfügbar. Wetterfest.



Intuitiv

15-Zoll-Bildschirm mit 4 Tasten, die den Benutzer durch den Ladevorgang führen.



Vielseitig

Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Leistungen und des der Steckdosen anzupassen.

* Konfiguration mit einem Modul, die auf 100 kW heruntergeregelt werden kann, um den Anschluss an das Niederspannungsnetz zu ermöglichen



MODELL	KONFIGURATIONEN	DC-LEISTUNG	AC-LEISTUNG	ABMESSUNGEN	
AUFLADUNG					
IN PARALLEL					
JuicePump 60	CCS2 + CHAdemo	CCS2: max. 60 kW CHAdemo 50 kW	/	DC/DC	0,740 x 0,615 x 1,75 m (B x T x H)
JuicePump 60 Trio	CCS2 + CHAdemo + AC	CCS2:60 kWmax CHAdemo 50 kW	Typ 2: max. 22 kW	AC/DC	1,61 x 1,01 x 0,55 m (H x B x T)
JuicePump 75	CCS2 + CHAdemo	CCS2:75 kWmax. CHAdemo: max. 50 kW	/	/	0,420 x 0,663 x 2,185 (unten) / 0,854 (oben) m (B x T x H)
JuicePump 75 Trio	CCS2 + CHAdemo + AC	CCS2: max. 75 kW CHAdemo: max. 50 kW	Typ2:22 kWmax	AC/DC	0,420 x 0,663 x 2,185 (unten) / 0,854 (oben oben) m (B x T x H)
JuicePump 150	CCS2 + CHAdemo CCS2 x2	CCS2: max. 150 kW CHAdemo: max. 50 kW	/	DC/DC	1,75 x 0,74 x 0,61 m (H x B x T)
JuicePump Flexi 150	CCS2* CCS2 x 2 CCS2 + CHAdemo	CCS2: max. 150 kW CHAdemo: max. 50 kW	/	DC/DC	2,23 x 0,42 x 0,85 m (H x B x T)
JuicePump Flexi 150 Trio	CCS2 + CHAdemo + AC CCS2 x 2 + AC	CCS2: max. 150 kW CHAdemo: max. 50 kW	Typ 2: max. 22 kW	AC/DC DC/DC	2,23 x 0,42 x 0,85 m (H x B x T)