

Leistungsoptimierer Für Hausdachanlagen Für Europa

S440, S500



LEISTUNGSOPTIMIERER

SOLAR PLAZA

PV-Leistungsoptimierung auf Modulebene

Solarsystemen und Wärmepumpen

- Speziell für den Einsatz mit SolarEdge Wechselrichtern für Hausdachanlagen entwickelt
- Überragender Wirkungsgrad (99,5 %)
- Vermindert alle Arten von Verlusten durch Modul-Mismatch, von der Fertigungstoleranz bis zur Teilverschattung
- Schnellere Installation mit vereinfachtem Kabelmanagement und simpler Montage mit nur einer Schraube
- Erkennt Abnormalitäten am PV-Stecker und beugt so möglichen Sicherheitsrisiken vor*
- Erweiterte Sicherheit für Installateure, Wartungspersonal und Einsatzkräfte durch Spannungsreduzierung auf Modulebene, konform mit den Anforderungen der VDE AR 2100-712 und OVE R11-1
- Flexibles Anlagendesign für maximale Flächennutzung
- Kompatibel mit bifazialen PV-Modulen

* Funktionalität abhängig von Wechselrichtermodell und Firmwareversion

solaredge.com

solaredge

/ Leistungsoptimierer für Hausdachanlagen

Für Europa

S440, S500

	S440	S500	EINHEIT
DC-Nenningangsleistung ⁽¹⁾	440	500	W
Absolute maximale Eingangsspannung (Voc)	60		Vdc
MPPT-Betriebsbereich	8 - 60		Vdc
Max. Kurzschlussstrom (Isc) des angeschlossenen PV-Moduls	14,5	15	Adc
Maximaler Wirkungsgrad	99,5		%
Gewichteter Wirkungsgrad	98,6		%
Überspannungskategorie	II		

AUSGANG IM BETRIEB

Maximaler Ausgangsstrom	15	Adc
Maximale Ausgangsspannung	60	Vdc

AUSGANG IM STANDBY (LEISTUNGSOPTIMIERER VOM WECHSELRICHTER GETRENNT ODER SOLAREEDGE WECHSELRICHTER AUS)

Sicherheitsspannung pro Leistungsoptimierer	1	Vdc
---	---	-----

ERFÜLLTE NORMEN

EMC	FCC Teil 15 Klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011	
Sicherheit	IEC62109-1 (Sicherheitsklasse II), UL1741	
Material	UL94 V-0, UV-resistent	
RoHS	Ja	
Brandschutz	VDE-AR-E 2100-712:2013-05	

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maximale Systemspannung	1000	Vdc
Abmessungen (H x B x T)	129 x 155 x 30	mm
Gewicht (inklusive Kabel)	0,655	kg
Steckverbinder Eingang	MC4 ⁽²⁾	
Länge des Eingangskabels	0,1	m
Steckverbinder Ausgang	MC4	
Länge des Ausgangskabels	(+) 2,3, (-) 0,1	m
Betriebstemperaturbereich ⁽³⁾	-40 bis +85	°C
Schutzart	IP68/NEMA6P	
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100	%

(1) Die Nennleistung des Moduls bei STC darf die DC-Nenningangsleistung des Leistungsoptimierers nicht überschreiten. Module mit einer Leistungstoleranz von bis zu 5 % sind zulässig

(2) Wenden Sie sich an SolarEdge, wenn Sie andere Steckverbindertypen benötigen

(3) Bei einer Umgebungstemperatur von über 70 °C wird die Leistung der Optimierer reduziert. Siehe technischer Hinweis zur Temperatur-Leistungsreduzierung für Leistungsoptimierer für weitere Details

PV-Anlagendesign mit SolarEdge Wechselrichter	Einphasig HD-Wave	Einphasig	Dreiphasig	Dreiphasig für 277/480 V-Netz	
Minimale Stranglänge (Leistungsoptimierer)	S440, S500	8	16	18	
Maximale Stranglänge (Leistungsoptimierer)		25		50	
Maximale Leistung pro Strang ⁽⁴⁾	5700	5250	11250 ⁽⁵⁾	12750 ⁽⁶⁾	W
Parallele Stränge unterschiedlicher Längen oder Ausrichtungen	Ja				

(4) Wenn die AC-Nennleistung des Wechselrichters ≤ der maximalen Nennleistung pro Strang ist, kann der Strang maximal die DC-Eingangsspannung des Wechselrichters erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-technical-document-de.pdf>

(5) Für das 230/400V-Netz können bis zu 13,500 W pro Strang installiert werden, wenn der maximale Leistungsunterschied zwischen den Strängen 2,000 W beträgt

(6) Für das 277/480V-Netz können bis zu 15,000 W pro Strang installiert werden, wenn der maximale Leistungsunterschied zwischen den Strängen 2,000 W beträgt

(7) Bei Neuinstallationen ist es nicht zulässig, Leistungsoptimierer der S-Serie und der P-Serie gemischt zu installieren

