

JuicePump Ultra

Produkt für Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC)

Die **JuicePump Ultra** sind die effizientesten und technologisch fortschrittlichsten Produkte, die Enel X für die Elektromobilität entwickelt hat. Es handelt sich dabei um Ladeinfrastrukturen, die ein Elektrofahrzeug mit Gleichstrom mit bis zu 350 kW aufladen können.



Vernetzt

Echtzeitkommunikation mit der intelligenten Ladeplattform von Enel X. Möglichkeit, den Ladevorgang über eine mobile App und Caka RFID zu steuern. Integration in die Web-Dashboards von Enel X für eine vollständige Kontrolle des Ladevorgangs.



Zuverlässig

Sicherheitssystem, das ein versehentliches während des Ladevorgangs. Technischer Fernsupport an 7 Tagen in der Woche verfügbar. Wetterfest.



Intuitiver

15-Zoll-Bildschirm mit 4 Tasten, die den Benutzer durch den Ladevorgang führen.



Vielseitig

Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Leistungen und der Art der Steckdosen anzupassen.

MODELL	KONFIGURATIONEN	DC-LEISTUNG	AC-LEISTUNG	PARALLEL-AUFLADUNG	ABMESSUNGEN
JuicePump Ultra 300	CCS2 + CHAdeMO CCS2 x2	CCS2: max. 300 kW CHAdeMO 50 kW	/	DC/DC	2,185 x 0,730 x 0,663 (an der Basis) / 832 (oben) m (HxTxB)
JuicePump Ultra 300 Trio	CCS2 + CHAdeMo + AC	CCS2: max. 300 kW CHAdeMO 50 kW	Typ 2: max. 22 kW	AC/DC DC/DC	2,185 x 0,730 x 0,663 (an der Basis) / 832 (oben) m (HxTxB)
JuicePump Ultra 350	CCS2 + CHAdeMO	CCS2: max. 350 kW CHAdeMO max. 50 kW	/	DC/DC	0,49 x 0,6 x 2,2 m (T x B x H)

